Гидроаккумулятор 50л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 86832

1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения позволяет снизить количество включений и выключений насоса, что увеличивает срок его службы.
Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любой бак UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Монтажная площадка	Да
Объем бака, л	50		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Материалы

Материал бака	Нержавеющая сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Нержавеющая сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Горизонтальный
Подключение	Боковое		

Габариты и вес

Длина, мм	610	Ширина, мм	335
Высота, мм	390	Диаметр, мм	0
Вес, кг	7	Объем упаковки, м3	0,079697

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 50л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM UNIPUMP
Артикул	86832
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,079697

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.