

Гидроаккумулятор 5л.(верт) UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 21057



1. Обзор

Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени



Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Универсальное
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Универсальное
Объем бака, л	5	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1,4	Длина, мм	160
Высота, мм	300	Ширина, мм	160
Способ установки	Вертикальный	Монтажная площадка	Нет
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 5л.(верт) UNIPUMP
Артикул	21057
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	1,4
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.