Гидроаккумулятор 5л.(верт) UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 21057

1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжени

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	6
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Монтажная площадка	Нет
Объем бака, л	5		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90

Условия эксплуатации

Уровень шума, дБ	0

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Универсальное		

Габариты и вес

Длина, мм	160	Ширина, мм	160
Высота, мм	300	Диаметр, мм	0
Вес, кг	1,4	Объем упаковки, м3	0,00768

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 5л.(верт) UNIPUMP
Артикул	21057
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	1,4
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,00768

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.