

Гидроаккумулятор 80л.(гор) UNIPUMP

Гидроаккумуляторы · Артикул 78216



1. Обзор



Гидроаккумуляторы UNIPUMP — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения позволяет снизить количество включений и выключений насоса, что увеличивает срок его службы.

Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любой бак UNIPUMP не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Боковое
Максимальное давление в системе, бар	6
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Боковое
Объем бака, л	80	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+90
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	6	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	9,1	Длина, мм	700
Высота, мм	420	Ширина, мм	390
Способ установки	Горизонтальный	Монтажная площадка	Да
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор 80л.(гор) UNIPUMP
Артикул	78216
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	9,1
Гарантия, мес	24

4. Документация

Прочее

- Instruktsiya-gidroakkumulyator-UNIPUMP
- Informatsionnoe-pismo

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.