Гидроаккумулятор ГМ-24 горизонтальный 24л, АКВАБРАЙТ

Гидроаккумуляторы · Артикул ГМ-24 Г

1. Обзор



Гидроаккумулятор предназначен для поддержания и плавного изменения давления жидкости в системе водоснабжения, он обеспечивает защиту системы от гидроударов, ограничивает количество включений насоса, при отключении электроэнергии накапливает и выдает под давлением некоторый запас воды. Горизонтальный гидроаккумулятор оснащен усиленной площадкой для установки насоса. При использовании совместно с реле давления, позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Внутренний диаметр мембраны - 90мм.
Во всех гидроаккумуляторах установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	10
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Объем бака, л	24

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	+2 ... +90

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Горизонтальный
Подключение	Боковое		

Габариты и вес

Длина, мм	440	Ширина, мм	270
Высота, мм	300	Вес, кг	4,3
Объем упаковки, м3	0,03774		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор ГМ-24 горизонтальный 24л, АКВАБРАЙТ
Артикул	ГМ-24 Г
Производитель (марка)	Аквабрайт
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	4,3
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,03774