Гидроаккумулятор HT50 гор. синий GARDANA

Гидроаккумуляторы · Артикул UT0020

1. Обзор



Гидроаккумуляторы GARDANA — предназначены для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, а также для хранения определенного запаса воды. Наличие гидроаккумулятора в системе автономного водоснабжения позволяет снизить количество включений и выключений насоса, что увеличивает срок его службы.
Во всех гидроаккумуляторах GARDANA установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +99 градусов, что позволяет использовать любой бак GARDANA не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	10
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Объем бака, л	50

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0 ... +99

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Горизонтальный
Подключение	Боковое		

Габариты и вес

Длина, мм	530	Ширина, мм	360
Высота, мм	390	Вес, кг	6,6

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор HT50 гор. синий GARDANA
Артикул	UT0020
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	6,6
Гарантия, мес	12

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA Гидроаккумулятор Аквапром

Разрешительные документы

- Отказное письмо Баки и мелочи

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.