

AQUALINK Гидроаккумулятор горизонтальный, боковое подключение 1", 24 л

Гидроаккумуляторы · Артикул CC02910



1. Обзор



Гидроаккумулятор предназначен для поддержания и плавного изменения давления жидкости в системе водоснабжения, он обеспечивает защиту системы от гидроударов, ограничивает количество включений насоса, при отключении электроэнергии накапливает и выдает под давлением некоторый запас воды. Горизонтальный гидроаккумулятор оснащен усиленной площадкой для установки насоса. При использовании совместно с реле давления, позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Внутренний диаметр мембраны - 90мм. Во всех гидроаккумуляторах установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Боковое
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Боковое
Объем бака, л	24	Гарантия, мес	24
Кратность / количество	1/1	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	+1...+99		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,9	Длина, мм	440
Высота, мм	300	Ширина, мм	270
Способ установки	Горизонтальный	Присоединительный размер	1"

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор горизонтальный, боковое подключение 1", 24 л
Артикул	CC02910
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	3,9
Гарантия, мес	24