

Гидроаккумулятор И008ГГ, 8 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул И008ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
- Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	¾"
Подключение	Универсальное
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	210x305
Подключение	Универсальное	Объем бака, л	8
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Нет
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	---	---	-----

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	2,1	Высота, мм	305
Ширина, мм	210	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	¾"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор И008ГГ, 8 л вертикальный, UniGB
Артикул	И008ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	2,1
Гарантия, мес	12