Гидроаккумулятор И008ГГ, 8 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул И008ГВ

1. Обзор

Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

— Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения

— Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

— Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	¾"
Подключение	**Универсальное**
Максимальное давление в системе, бар	**8**
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	**Нет**
Гарантия, мес	**12**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Гидроаккумулятор**	Размеры	**210x305**
Подключение	**Универсальное**	Объем бака, л	**8**
Гарантия, мес	**12**	Возможность замены мембраны	**Нет**
Допустимый диапазон температур воды, °C	**0…+99**		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**8**	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	**Нет**

Материалы

Материал бака	**Сталь**	Материал фланца	**Оцинкованная сталь**
Материал мембраны	**EPDM**		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	**2,1**	Высота, мм	**305**
Ширина, мм	**210**	Способ установки	**Вертикальный**
Присоединительный размер	¾"		

3. Данные для заказа

Наименование	**Гидроаккумулятор И008ГГ, 8 л вертикальный, UniGB**
Артикул	**И008ГВ**
Производитель (марка)	**UniGB**
Вид оборудования	**Гидроаккумуляторы**
Вес, кг	**2,1**
Гарантия, мес	**12**