Гидроаккумулятор И020ГВ, 20 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул И020ГВ

1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.
Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:
— Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
— Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

— Снижения риска возникновения гидроударов
Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	8
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Объем бака, л	20

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Универсальное		

Габариты и вес

Размеры	250x480	Ширина, мм	250
Высота, мм	480	Вес, кг	4,5

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор И020ГВ, 20 л вертикальный, UniGB
Артикул	И020ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	4,5
Гарантия, мес	12