

Гидроаккумулятор ИО20ГВ, 20 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул ИО20ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
-

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Универсальное
Максимальное давление в системе, бар	8
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	250x480
Подключение	Универсальное	Объем бака, л	20
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °С			
0...+99			
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	8	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,5	Высота, мм	480
Ширина, мм	250	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор ИО20ГВ, 20 л вертикальный, UniGB
Артикул	ИО20ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	4,5
Гарантия, мес	12