

Гидроаккумулятор M1000ГВ, 1000 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул M1000ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
- Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	2"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	1000	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	219	Высота, мм	1900
Ширина, мм	930	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор M1000ГВ, 1000 л вертикальный, UniGB
Артикул	M1000ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	219
Гарантия, мес	12