# Гидроаккумулятор М1000ГВ, 1000 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М1000ГВ

## 1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.
Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:
— Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
— Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

**— Снижения риска возникновения гидроударов**
Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Присоединительный размер | 2" |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Гидроаккумулятор | Гарантия, мес | 12 |
| Возможность замены мембраны | Да | Объем бака, л | 1000 |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Допустимый диапазон температур воды, °C | 0...+99 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал бака | Сталь | Материал мембраны | EPDM |
| Материал фланца | Оцинкованная сталь | | |

### Управление и защита

| | |
|---|---|
| Встроенный манометр (Реле давления и датчики) | Нет |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | 2" | Способ установки | Вертикальный |
| Подключение | Нижнее | | |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 930 | Высота, мм | 1900 |
| Вес, кг | 219 | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Гидроаккумулятор М1000ГВ, 1000 л вертикальный, UniGB |
| Артикул | М1000ГВ |
| Производитель (марка) | UniGB |
| Вид оборудования | Гидроаккумуляторы |
| Вес, кг | 219 |
| Гарантия, мес | 12 |