

Гидроаккумулятор M1500ГВ, 1500 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул M1500ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
-

Основные данные

Присоединительный размер	2"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	1500	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	299	Высота, мм	1735
Ширина, мм	1280	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	2"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор M1500ГВ, 1500 л вертикальный, UniGB
Артикул	M1500ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	299
Гарантия, мес	12