

Гидроаккумулятор M150ГВ, 150 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул M150ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
- Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	580x880
Подключение	Нижнее	Объем бака, л	150
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	24,3	Высота, мм	880
Ширина, мм	580	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор M150ГВ, 150 л вертикальный, UniGB
Артикул	M150ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	24,3
Гарантия, мес	12