Гидроаккумулятор M200ГВ, 200 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул M200ГВ

1. Обзор

Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.
Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

—

Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения

—

Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

—

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	580x1100
Подключение	Нижнее	Объем бака, л	200
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	0…+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	32,1	Высота, мм	1100
Ширина, мм	580	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1½"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор M200ГВ, 200 л вертикальный, UniGB
Артикул	M200ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	32,1
Гарантия, мес	12