Гидроаккумулятор М3000ГВ, 3000 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М3000ГВ

1. Обзор

Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.
Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:
— Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
— Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
— Снижения риска возникновения гидроударов
Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	3"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	1280x3420
Подключение	Нижнее	Объем бака, л	3000
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Да

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	500	Высота, мм	3420
Ширина, мм	1280	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	3"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М3000ГВ, 3000 л вертикальный, UniGB
Артикул	М3000ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	500
Гарантия, мес	12