

Гидроаккумулятор М300ГГ, 300 л горизонтальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М300ГГ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
-

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Боковое
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	580x1245
Подключение	Боковое	Объем бака, л	300
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	40,4	Высота, мм	1245
Ширина, мм	580	Способ установки	Горизонтальный
Присоединительный размер	1½"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М300ГГ, 300 л горизонтальный, UniGB
Артикул	М300ГГ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	40,4
Гарантия, мес	12