Гидроаккумулятор М300ГВ, 300 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М300ГВ

1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

— Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения

— Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

— Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	10
Присоединительный размер	1½"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Объем бака, л	300

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Оцинкованная сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1½"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Нижнее		

Габариты и вес

Размеры	580x1435	Ширина, мм	580
Высота, мм	1435	Вес, кг	41,9

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М300ГВ, 300 л вертикальный, UniGB
Артикул	М300ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	41,9
Гарантия, мес	12