

Гидроаккумулятор М500ГВ, 500 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М500ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
-

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	800x1330
Подключение	Нижнее	Объем бака, л	500
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °С			
0...+99			
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	107	Высота, мм	1330
Ширина, мм	800	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1½"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М500ГВ, 500 л вертикальный, UniGB
Артикул	М500ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	107
Гарантия, мес	12