

Гидроаккумулятор М50ГГ, 50 л горизонтальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М050ГГ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
- Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Боковое
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	382x525
Подключение	Боковое	Объем бака, л	50
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °С	0...+99		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	8,9	Высота, мм	525
Ширина, мм	382	Способ установки	Горизонтальный
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М50ГГ, 50 л горизонтальный, UniGB
Артикул	М050ГГ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	8,9
Гарантия, мес	12