Гидроаккумулятор М50ГВ, 50 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул М050ГВ

1. Обзор

Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.
Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

—

Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения

—

Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса

—

Основные данные

Присоединительный размер	1"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Размеры	382x700
Подключение	Нижнее	Объем бака, л	50
Гарантия, мес	12	Возможность замены мембраны	Да
Допустимый диапазон температур воды, °C	0…+99		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	10	Высота, мм	700
Ширина, мм	382	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор М50ГВ, 50 л вертикальный, UniGB
Артикул	М050ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	10
Гарантия, мес	12