

Гидроаккумулятор M750ГВ, 750 л вертикальный, UniGB

Гидроаккумуляторы · Артикул M750ГВ



1. Обзор



Гидроаккумуляторы УНИДЖИБИ представляют собой металлическую емкость под давлением, внутри которой находится мембрана из пищевой резины EPDM. Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения и подъема воды.

Установка гидроаккумулятора обусловлена несколькими причинами:

- Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
- Создание определенного запаса воды и как следствие - сокращение циклов включения-выключения насоса
- Снижения риска возникновения гидроударов

Во всех гидроаккумуляторах УНИДЖИБИ установлена мембрана из EPDM материала.

Основные данные

Присоединительный размер	1½"
Подключение	Нижнее
Максимальное давление в системе, бар	10
Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Подключение	Нижнее
Объем бака, л	750	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да	Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+99

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет
--------------------------------------	----	---	-----

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал фланца	Оцинкованная сталь
Материал мембраны	EPDM		

Монтаж и присоединение

Вес, кг	120	Высота, мм	1870
Ширина, мм	800	Способ установки	Вертикальный
Присоединительный размер	1½"		

3. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор M750ГВ, 750 л вертикальный, UniGB
Артикул	M750ГВ
Производитель (марка)	UniGB
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	120
Гарантия, мес	12