

ГМ-5 В, Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ, 5 л

Гидроаккумуляторы · Артикул ГМ-5 В



1. Обзор

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Аквабrait, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насос. Во всех гидроаккумуляторах АКВАБРАЙТ установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы. Мембрана способна работать при температуре воды до +90 градусов, что позволяет использовать любой бак не только в системе водоснабжения, но и отопления, и ГВС.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	8
Присоединительный размер	¾"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	12
Возможность замены мембраны	Да		
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	8		
Перекачиваемая среда			
Допустимый диапазон температур воды, °C	0 ... +90		
Материалы			
Материал бака	Сталь	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал фланца	Оцинкованная сталь		
Монтаж и присоединение			
Присоединительный размер	¾"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	нижнее/верхнее		

3. Данные для заказа

Наименование	ГМ-5 В, Гидроаккумулятор АКВАБРАЙТ, 5 л
Артикул	ГМ-5 В
Производитель (марка)	Аквабrait
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Гарантия, мес	12