

AQUALINK Группа безопасности котла 1" ■ компакт (12/1)



Арматура безопасности · Артикул CC02745

1. Обзор



Группа безопасности котла 1" компакт Aqualink предназначена для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления. Группа безопасности отопления объединяет в себе три функции, за выполнение которых отвечают разные элементы: предохранительный клапан осуществляет сброс давления путем слива рабочей среды при превышении заданного параметра; поплавковый автоматический воздухоотводчик – автоматическое выведение газов из транспортируемой среды; манометр – индикацию давления в системе. Характеристики группы безопасности: – Рабочее давление - 0.3 МПа.

Основные данные

Вес, кг	0,56
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	группа безопасности	Гарантия, мес	12
Кратность / количество	1/12		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,56	Резьба	внутренняя
Длина, мм	50	Высота, мм	150
Ширина, мм	200	Присоединительный размер	1"

3. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1" ■ компакт (12/1)
Артикул	CC02745
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,56
Гарантия, мес	12