AQUALINK Группа безопасности котла 1 компакт (12/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02745

1. Обзор



Группа безопасности котла 1" компакт Aqualink предназначена для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления.
Группа безопасности отопления объединяет в себе три функции, за выполнение которых отвечают разные элементы:
предохранительный клапан осуществляет сброс давления путем слива рабочей среды при превышении заданного параметра;
поплавковый автоматический воздухоотводчик – автоматическое выведение газов из транспортируемой среды;
манометр – индикацию давления в системе.
Характеристики группы безопасности:
— Рабочее давление - 0.3 МПа.

Основные данные

Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**1"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**группа безопасности**	Гарантия, мес	**12**

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**1"**	Присоединительный размер, дюйм	**1"**
Резьба	**внутренняя**		

Габариты и вес

Длина, мм	**50**	Ширина, мм	**200**
Высота, мм	**150**	Вес, кг	**0,56**
Объем упаковки, м3	**0,00201**	Кратность / количество	**1/12**

3. Данные для заказа

Наименование	**Группа безопасности котла 1 компакт (12/1)**
Артикул	**CC02745**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Арматура безопасности**
Вес, кг	**0,56**
Гарантия, мес	**12**
Объем упаковки, м3	**0,00201**