AQUALINK Группа безопасности котла 1 (12/1)

Арматура безопасности · Артикул CC02746

1. Обзор



Группа безопасности котла 1" Aqualink предназначена для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления. Группа безопасности отопления объединяет в себе три функции, за выполнение которых отвечают разные элементы:
предохранительный клапан осуществляет сброс давления путем слива рабочей среды при превышении заданного параметра;
поплавковый автоматический воздухоотводчик – автоматическое выведение газов из транспортируемой среды;
манометр – индикацию давления в системе.
Характеристики группы безопасности:
— Рабочее давление - 0.3 МПа.

Основные данные

Резьба	**внутренняя**
Присоединительный размер	**1"**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**группа безопасности**	Гарантия, мес	**12**
Дискрипшн (Арматура безопасности)	**Группа безопасности котла представляет смонтированные между собой предохранительный клапан (настройка - фиксированная, 3 бара), автоматический воздухоотводчик, манометр.**		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	**1"**	Присоединительный размер, дюйм	**1"**
Резьба	**внутренняя**		

Габариты и вес

Длина, мм	**173**	Высота, мм	**123**
Вес, кг	**0,72**	Обьем упаковки, м3	**0,00201**
Кратность / количество	**1/12**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Группа безопасности котла 1 (12/1)**
Артикул	**CC02746**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Арматура безопасности**
Вес, кг	**0,72**
Гарантия, мес	**12**
Обьем упаковки, м3	**0,00201**