

1. Обзор



Группа безопасности котла 1" Aqualink предназначена для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления. Группа безопасности отопления объединяет в себе три функции, за выполнение которых отвечают разные элементы:

- предохранительный клапан осуществляет сброс давления путем слива рабочей среды при превышении заданного параметра;
- поплавковый автоматический воздухоотводчик – автоматическое выведение газов из транспортируемой среды;
- манометр – индикацию давления в системе.

Характеристики группы безопасности:

- Рабочее давление - 0.3 МПа.

Основные данные

Вес, кг	0,72
Присоединительный размер	1"

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	группа безопасности	Гарантия, мес	12
Кратность / количество	1/12	Дискрипшн (Арматура безопасности)	Группа безопасности котла представляет смонтированные между собой предохранительный клапан (настройка - фиксированная, 3 бара), автоматический воздухоотводчик, манометр.

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,72	Резьба	внутренняя
Длина, мм	173	Высота, мм	123
Присоединительный размер	1"		

3. Данные для заказа

Наименование	Группа безопасности котла 1■ (12/1)
Артикул	CC02746
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Арматура безопасности
Вес, кг	0,72
Гарантия, мес	12