# UNIPUMP Кабель круглый КВВ-т 3*2,5 (бухта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 44869

## 1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Число и сечение жил электрокабеля | 3*2,5 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Круглый | Страна производства | Россия |

### Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °С | -40…+70 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество жил | 3 | Число и сечение жил электрокабеля | 3*2,5 |

### Габариты и вес

| | | | |
|---|---|---|---|
| Длина бухты | 50 | Диаметр сечения, мм | 2,5 |
| Вес, кг | 5,5 | Объем упаковки, м3 | 0,010404 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Кабель круглый КВВ-т 3*2,5 (бухта 50 м) |
| Артикул | 44869 |
| Производитель (марка) | UNIPUMP |
| Вид оборудования | Кабель и термоусадочные муфты |
| Вес, кг | 5,5 |
| Объем упаковки, м3 | 0,010404 |
| Страна производства | Россия |

## 4. Документация

### Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.