UNIPUMP Кабель круглый КВВ-т 3*4 (бухта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 41446

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 4 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Число и сечение жил электрокабеля	**3*4**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Круглый**	Страна производства	**Россия**

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	**-40…+70**

Электродвигатель

Количество жил	**3**	Число и сечение жил электрокабеля	**3*4**

Габариты и вес

Длина бухты	**50**	Диаметр сечения, мм	**4**
Вес, кг	**6**	Объем упаковки, м3	**0,01638**

3. Данные для заказа

Наименование	**Кабель круглый КВВ-т 3*4 (бухта 50 м)**
Артикул	**41446**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Вид оборудования	**Кабель и термоусадочные муфты**
Вес, кг	**6**
Объем упаковки, м3	**0,01638**
Страна производства	**Россия**

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.