

UNIPUMP Кабель круглый КВВ-т 3*4 (бухта 100 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 64147



1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 4 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	21,5
---------	------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Круглый	Количество жил	3
Страна производства	Беларусь	Температура окружающего воздуха (■)	-40...+70
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	21,5	Длина бухты	100
Диаметр сечения, мм	4	Число и сечение жил электрокабеля	3*2,5

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель круглый КВВ-т 3*4 (бухта 100 м)
Артикул	64147
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	21,5
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.