

Кабель KBB 3*1,5 (букта 500 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 78634



1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 1,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	100
---------	-----

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Круглый	Количество жил	3
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	100	Диаметр сечения, мм	1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель KBB 3*1,5 (букта 500 м) UNIPUMP
Артикул	78634
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	100