

Кабель KBB 3*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 42694



1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	15,6
---------	------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Круглый	Количество жил	3
Страна производства	Россия	Температура окружающего воздуха (■)	-40...+70
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	15,6	Длина, мм	350
Высота, мм	150	Ширина, мм	350
Длина бухты	100	Диаметр сечения, мм	2,5
Число и сечение жил электрокабеля	3*2,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель KBB 3*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP
Артикул	42694
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	15,6
Страна производства	Россия

4. Документация

- Прочее
- Sertifikat-KVV-new

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.