

Кабель KBB 3*4 (букта 50 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 96919



1. Обзор



- Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика
- Число жил: 3
- Номинальное сечение жил: 4 мм²
- Номинальное напряжение: 450/750 В
- Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 п ГОСТ 15150-69
- Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C
- ТУ 16.К13-035-2004

Основные данные

Вес, кг	11,1
---------	------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Круглый	Количество жил	3
Объем упаковки, м ³	0,0126	Страна производства	Россия
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C -40...+70			
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11,1	Длина, мм	140
Высота, мм	300	Ширина, мм	300
Длина бухты	50	Диаметр сечения, мм	4
Число и сечение жил электрокабеля	3*4		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель KBB 3*4 (букта 50 м) UNIPUMP
Артикул	96919
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	11,1
Объем упаковки, м ³	0,0126
Страна производства	Россия

4. Документация

Прочее

- Sertifikat-KVV-new

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.