

Кабель КВВ-п 3*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 97036



1. Обзор



Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.

Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C.

Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	16,3
---------	------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Плоский	Количество жил	3
Страна производства	Россия	Температура окружающего воздуха (■)	-40...+70
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	16,3	Длина, мм	400
Высота, мм	130	Ширина, мм	400
Длина бухты	100	Диаметр сечения, мм	2,5
Число и сечение жил электрокабеля	3*2,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель КВВ-п 3*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP
Артикул	97036
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	16,3
Страна производства	Россия

4. Документация

Прочее

- Sertifikat-KVV-new

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.