Кабель КВВ-п 4*2,5 (бухта 100 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 11444

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	20,8

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Плоский	Количество жил	4
Страна производства	Россия	Температура окружающего воздуха (▪)	-40...+70

Монтаж и присоединение

Вес, кг	20,8	Длина, мм	400
Высота, мм	140	Ширина, мм	400
Длина бухты	100	Диаметр сечения, мм	2,5
Число и сечение жил электрокабеля	4*2,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель КВВ-п 4*2,5 (бухта 100 м) UNIPUMP
Артикул	11444
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	20,8
Страна производства	Россия

4. Документация

Прочее

- Sertifikat-KVV-new

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.