

Кабель КВВ-п 4*2,5 (букта 200 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 25942



1. Обзор



Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	52
---------	----

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Плоский	Количество жил	4
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	52	Диаметр сечения, мм	2,5

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель КВВ-п 4*2,5 (букта 200 м) UNIPUMP
Артикул	25942
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	52