Кабель КВВ-т 4*2,5 (бухта 100 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 72371

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Число и сечение жил электрокабеля	4×2,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Круглый	Страна производства	Россия

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	-40…+70

Электродвигатель

Количество жил	4	Число и сечение жил электрокабеля	4×2,5

Габариты и вес

Длина бухты	100	Длина, мм	400
Ширина, мм	400	Высота, мм	160
Диаметр сечения, мм	2,5	Вес, кг	20,8
Объем упаковки, м3	0,025392		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель КВВ-т 4*2,5 (бухта 100 м) UNIPUMP
Артикул	72371
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	20,8
Объем упаковки, м3	0,025392
Страна производства	Россия

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.