

Кабель КВВ-т 4*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 72371



1. Обзор



Кабель водопогружной с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 2,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	20
---------	----

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Круглый	Количество жил	4
Страна производства	Беларусь	Температура окружающего воздуха (■)	-40...+70
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	20	Длина, мм	400
Высота, мм	160	Ширина, мм	400
Длина бухты	100	Диаметр сечения, мм	2,5
Число и сечение жил электрокабеля	4*2,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель КВВ-т 4*2,5 (букта 100 м) UNIPUMP
Артикул	72371
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	20
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.