UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (бухта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 52430

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



— Кабель с медными жилами, с изоляция поливинилхлоридный пластикат в оболочке из термоэластопласта (ТЭП) для присоединения погружных электронасосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.

— Число жил: 3

— Номинальное сечение жил: 1,5 мм 2

— Номинальное напряжение: 450/750 В

— Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 п ГОСТ 15150-69

— Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С

— ТУ 16.К13-035-2004

Основные данные

Число и сечение жил электрокабеля	**3×1,5**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Плоский**	Страна производства	**Россия**

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	**-40…+70**

Электродвигатель

Число и сечение жил электрокабеля	**3×1,5**

Габариты и вес

Длина бухты	**50**	Вес, кг	**5,5**
Объем упаковки, м3	**0,010206**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (бухта 50 м)**
Артикул	**52430**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Вид оборудования	**Кабель и термоусадочные муфты**
Вес, кг	**5,5**
Объем упаковки, м3	**0,010206**
Страна производства	**Россия**

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.