

UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (букта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 52430



1. Обзор



- Кабель с медными жилами, с изоляцией поливинилхлоридный пластикат в оболочке из термоэластопласта (ТЭП) для присоединения погружных электронасосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
 - Число жил: 3
 - Номинальное сечение жил: 1,5 мм²
 - Номинальное напряжение: 450/750 В
 - Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 по ГОСТ 15150-69
 - Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C
 - ТУ 16.К13-035-2004
- < div

Основные данные

Вес, кг	5,5
---------	-----

2. Технические данные

Общие сведения			
Страна производства	Беларусь	Температура окружающего воздуха	-40...+70 (■)
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	5,5	Длина бухты	50
Число и сечение жил электрокабеля	3*1,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (букта 50 м)
Артикул	52430
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	5,5
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.