UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (бухта 100 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 63355

1. Обзор

Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 3;
Номинальное сечение жил: 1,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	9,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Плоский	Количество жил	3
Страна производства	Беларусь	Температура окружающего воздуха (▪)	-40...+70

Монтаж и присоединение

Вес, кг	9,5	Длина бухты	100
Диаметр сечения, мм	1,5	Число и сечение жил электрокабеля	3*1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель плоский КВВ-т 3*1,5 (бухта 100 м)
Артикул	63355
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	9,5
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.