UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 3*2,5 (бухта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 52397

1. Обзор

— Кабель с медными жилами, с изоляция поливинилхлоридный пластикат в оболочке из термоэластопласта (ТЭП) для присоединения погружных электронасосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.

— Число жил: 3

— Номинальное сечение жил: 2,5 мм 2

— Номинальное напряжение: 450/750 В

— Климатическое исполнение: В; категории размещения 1—5 п ГОСТ 15150-69

— Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С

— ТУ 16.К13-035-2004

‹div

Основные данные

Вес, кг	8,2

2. Технические данные

Общие сведения

Страна производства	Беларусь	Температура окружающего воздуха ( )	-40…+70

Монтаж и присоединение

Вес, кг	8,2	Длина бухты	50
Число и сечение жил электрокабеля	3*2,5		

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель плоский КВВ-т 3*2,5 (бухта 50 м)
Артикул	52397
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	8,2
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.