

UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (букта 100 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 13380



1. Обзор



Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.

Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 1,5 мм²;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°C до +70°C.

Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Вес, кг	14,2
---------	------

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Плоский	Количество жил	4
Объем упаковки, м ³	0,010206	Страна производства	Беларусь
Температура окружающего воздуха (■)	-40...+70		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	14,2	Длина бухты	100
Диаметр сечения, мм	1,5	Число и сечение жил электрокабеля	4*1,5

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (букта 100 м)
Артикул	13380
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	14,2
Объем упаковки, м ³	0,010206
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.