UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (бухта 100 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 13380

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 1,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Число и сечение жил электрокабеля	4×1,5

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Плоский	Страна производства	Беларусь

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	-40…+70

Электродвигатель

Количество жил	4	Число и сечение жил электрокабеля	4×1,5

Габариты и вес

Длина бухты	100	Диаметр сечения, мм	1,5
Вес, кг	14,2	Объем упаковки, м3	0,010206

3. Данные для заказа

Наименование	Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (бухта 100 м)
Артикул	13380
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Кабель и термоусадочные муфты
Вес, кг	14,2
Объем упаковки, м3	0,010206
Страна производства	Беларусь

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.