UNIPUMP Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (бухта 50 м)

Кабель и термоусадочные муфты · Артикул 61363

1. Обзор



Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, плоский с разделительным основанием, для присоединения погружных насосов к электрическим сетям, длительно работающих в воде под высоким давлением.
Число жил: 4;
Номинальное сечение жил: 1,5 мм2;
Номинальное напряжение: 450/750 В;
Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С.
Внимание! Рассчитывая длину кабеля, учитывайте небольшой запас, который позволит закрепить кабель свободно, при монтаже кабель необходимо закреплять с небольшими провисаниями. Это защитит кабель от механических повреждений и оградит его от недопустимых нагрузок.

Основные данные

Число и сечение жил электрокабеля	**4*1,5**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Плоский**	Страна производства	**Беларусь**

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	**-40…+70**

Электродвигатель

Количество жил	**4**	Число и сечение жил электрокабеля	**4*1,5**

Габариты и вес

Длина бухты	**50**	Диаметр сечения, мм	**1,5**
Вес, кг	**6**	Объем упаковки, м3	**0,007688**

3. Данные для заказа

Наименование	**Кабель плоский КВВ-т 4*1,5 (бухта 50 м)**
Артикул	**61363**
Производитель (марка)	**UNIPUMP**
Вид оборудования	**Кабель и термоусадочные муфты**
Вес, кг	**6**
Объем упаковки, м3	**0,007688**
Страна производства	**Беларусь**

4. Документация

Прочее

- Sertifikat

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.