

UNIPUMP Канализационный насос 100WQ60-9-3

Погружные канализационные насосы · Артикул 33638 · Серия WQ



1. Обзор



Канализационный насос WQ

Назначение: Канализационные насосы серии WQ предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод, содержащих твердые и неволокнистые включения, взвешенные частицы и загрязнения, допустимые по размеру для конкретной модели насоса.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- Откачка атмосферных и ливневых стоков

Основные данные

Присоединительный размер	DN 100
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	9
Максимальная производительность, м ³ /ч	60
Номинальный напор, м	9
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQ
Гарантия, мес	24	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет	Максимальное количество пусков в час	20
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай	Максимальное количество пусков в час (Погружные канализационные насосы)	20

Гидравлические данные

Номинальный напор, м	9	Максимальный напор, м	9
Номинальная подача (л/мин)	1000	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м ³ /ч	60	Максимальная производительность, л/мин	1000
Номинальная подача (л/мин) (Погружные канализационные насосы)	1000		

Перекачиваемая среда

Максимальный размер твердых включений, мм	56	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40
---	----	--	----------

Материалы

Материал корпуса	Чугун
------------------	-------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	56	Длина, мм	650
Высота, мм	250	Ширина, мм	445
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7

Монтаж и присоединение (продолжение)			
Присоединительный размер	DN 100	Диаметр подсоединения шланга, мм	100
Число и сечение жил электрокабеля	4x2,5	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Число и сечение жил электрокабеля (Погружные канализационные насосы)	4x2,5		
Электродвигатель			
Класс изоляции	F	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	7,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	3 000
Максимальная мощность, кВт	3	Класс изоляции (Погружные канализационные насосы)	F
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя	Нет		

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 100WQ60-9-3
Артикул	33638
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	56
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.