

UNIPUMP Канализационный насос 100WQR100-25-11/4 (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 63264 · Серия WQR



1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 100
Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	25
Максимальная производительность, м3/ч	100,02
Номинальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,386405
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	25	Максимальный напор, м	25
Номинальная подача, м3/ч	100	Номинальная подача, л/мин	1667
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	100,02
Максимальная производительность, л/мин	1667		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	84	Максимальный размер неабразивных включений, мм	84
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	220	Длина, мм	1010
Высота, мм	440	Ширина, мм	665
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 100	Диаметр подсоединения шланга, мм	100
Число и сечение жил электрокабеля	4х6	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	19,9	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	11000
Максимальная мощность, кВт	11		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа	
Наименование	Канализационный насос 100WQR100-25-11/4 (высокотемп.)
Артикул	63264
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	220
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,386405
Страна производства	Китай

4. Документация
Инструкции и паспорта Инструкция Серия WQ, WQR
Разрешительные документы Декларация о соответствии
Прочее Листовка А4
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.