UNIPUMP Канализационный насос 100WQR110-10-5.5/4 (высокотемп.)

Погружные канализационные насосы · Артикул 41898 · Серия WQR

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приямках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

— Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения

— Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса

— Откачка атмосферных и ливневых стоков

— Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов

— Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	109,98
Номинальный напор, м	10
Номинальная производительность, м3/ч	110
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Максимальный размер неабразивных включений, мм	88
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, л/мин	1833
Номинальная производительность, м3/ч	110	Особенности	Высокотемпературный

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	109,98	Максимальная производительность, л/мин	1833
Номинальный напор, м	10	Максимальное давление в системе, бар	6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	100	Максимальный размер неабразивных включений, мм	88
Максимальный размер твердых включений, мм	88		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	20

Материалы

Материал корпуса	Чугун

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная мощность, Вт	5500	Номинальный ток, А	12,5
Частота вращения, об/мин	1450	Класс изоляции	H
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	7
Число и сечение жил электрокабеля	4×2,5		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Нет	Максимальное количество пусков в час	20

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN 100	Присоединение	Фланцевое
Диаметр подсоединения шланга, мм	100		

Габариты и вес

Длина, мм	750	Ширина, мм	465
Высота, мм	290	Вес, кг	115
Объем упаковки, м3	0,21424		

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 100WQR110-10-5.5/4 (высокотемп.)
Артикул	41898
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	115
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,21424
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.