

1. Обзор



Назначение: Канализационные насосы серии WQR предназначены для перекачивания бытовых, производственных и ливневых сточных вод с повышенной температурой до +100°C, содержащих твердые и неволокнистые включения.

Насосы работают в погруженном состоянии в приемках, колодцах, резервуарах, накопительных емкостях и канализационных насосных станциях.

- Откачка сточных вод бытового и хозяйственного назначения
- Откачка производственных сточных вод, неагрессивных к материалам насоса
- **Откачка атмосферных и ливневых стоков**
- Перекачивание сточных вод из частных домов, коттеджей, многоквартирных зданий, гостиниц, кафе, ресторанов
- Работа в составе канализационных насосных станций (КНС)

Основные данные

Присоединительный размер	DN 100
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	15
Максимальная производительность, м3/ч	79,98
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQR
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м3	0,147074
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Максимальное количество пусков в час	20		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	15
Номинальная подача, м3/ч	80	Номинальная подача, л/мин	1333
Максимальное давление в системе, бар	6	Максимальная производительность, м3/ч	79,98
Максимальная производительность, л/мин	1333		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	58	Максимальный размер неабразивных включений, мм	58
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+100		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	109	Длина, мм	800
Высота, мм	310	Ширина, мм	500
Присоединение	Фланцевое	Длина электрокабеля, м	7
Присоединительный размер	DN 100	Диаметр подсоединения шланга, мм	100
Число и сечение жил электрокабеля	4x4	Максимальное погружение под зеркало воды, м	20
Электродвигатель			
Класс изоляции	H	Степень защиты	IP68
Номинальный ток, А	15,2	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Частота вращения, об/мин	2850	Максимальная мощность, Вт	7500
Максимальная мощность, кВт	7,5		
Управление и защита			
Наличие поплавкового выключателя		Нет	

3. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос 100WQR80-15-7.5 (высокотемп.)
Артикул	63906
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	WQR
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	109
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,147074
Страна производства	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Серия WQ, WQR

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.